



## Стендовая виброизоляционная платформа BM-4

Вес (прибл.): 60 фунтов (27 кг)

Размеры: 16,8" Ш x 16,8" Г x 8,5" В  
(427мм Ш x 427 мм Г x 216 мм В)

**Приблизительный диапазон веса нагрузки:**

| Модель  | Диапазон нагрузок             |
|---------|-------------------------------|
| 25BM-4  | 0 - 25 фунтов (0 - 11 кг)     |
| 50BM-4  | 20 - 55 фунтов (9 - 25 кг)    |
| 100BM-4 | 50 - 105 фунтов (23 - 48 кг)  |
| 150BM-4 | 90 - 155 фунтов (41 - 70 кг)  |
| 200BM-4 | 145 - 205 фунтов (63 - 93 кг) |

### Характеристики:

- Частота собственных колебаний в вертикальном направлении не более 1/2 Гц может достигаться во всем диапазоне нагрузок.
- Частота собственных колебаний в горизонтальном направлении не зависит от нагрузки. Для верхней границы диапазона нагрузок достигается собственная частота не более 1/2 Гц.

**Простота настройки и регулировки**



Наиболее экономически эффективная стендовая платформа, обеспечивающая частоту собственных колебаний 1/2 Гц в вертикальном и горизонтальном направлении.

На следующем графике показана работа устройства BM-4 при типовой частоте 1/2 Гц для вертикального направления. Оно в 10-100 более эффективно, чем типовые высокопроизводительные пневматические.

Типовая  
рабочая  
характеристика:



«ЭлекТрейд-М»

Тел./факс: +7 (495) 800-2360

E-mail: [info@eltn.ru](mailto:info@eltn.ru)

[www.eltn.ru](http://www.eltn.ru)