



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.

Полиимидная пленка АУЮ025У1.

Характеристика продукта.

АУЮ025У1 - полиимидная плёнка, без клея.
Толщина: **25±2** мкм.

Внешний вид: гладкая поверхность, отсутствие вмятин, глубоких царапин, заусенцев.
Продукция соответствует стандартам RoHS.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНЕГО ВИДА.

Характеристика	Значение	Отклонение
Номинальная толщина, мкм	50	±2
Ширина, мм	250	±1,0
Длина, м	200	±1,0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Единица измерения	Стандартное значение	Метод тестирования
Толщина	мкм	25±2	Спиральный микрометр
Поверхностная динамика	дин	≥50	Динамометрическая ручка
Предел прочности	мПа	≥165	МПК-Т М650 2.4.18
Удлинение	%	≥40	МПК-ТМ-650 2.4.18
Термическая усадка	%	±0,14	МПК-ТМ-650 2.2.4

Условия хранения и гарантийный срок.

Полиимидную пленку **АУЮ025У1** следует хранить в нераскрытой оригинальной упаковке при температуре 0 - 30°C и влажности 30 - 70%.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления.

Упаковка.

Каждый рулон готовой пленки должен быть завернут в полиэтиленовый пакет и запечатан с помощью вакуума, а в каждом рулоне готового продукта должно быть сушильное средство.

Упаковочная коробка не должна иметь повреждений, складок, загрязнений и пыли.