

Испытательные камеры тепла-холода серии WT3 / WK3

Испытательные камеры серии WT3/WK3 производства предназначены для изучения температурного воздействия при исследованиях, разработке, производстве и контроле качества. Диапазон рабочих температур испытательных камер составляет от -75оС / -40оС до +180 °С. Выпускаются 6 стандартных типоразмеров испытательных камер с объемом от 180 л до 2000 л.

Все испытательные камеры выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Между внешней и внутренней стенками проложены слои высокоэффективной, экологически безопасной изоляции, что обеспечивает высокую степень термоизоляции и снижает стоимость эксплуатации.

Модель	Объем, л	Температурный диапазон, °С	Диапазон RH%
WK3-180/40 (WK3-180/70)	190	-40 (-70) до +180	10 - 98
WK3-340/40 (WK3-340/70)	335	-40 (-70) до +180	10 - 98
WK3-600/40 (WK3-600/70)	600	-40 (-70) до +180	10 - 98
WK3-1000/40 (WK3-1000/70)	990	-40 (-70) до +180	10 - 98
WK3-1500/40 (WK3-1500/70)	1540	-40 (-70) до +180	10 - 98
WT3-180/40 (WT3-180/70)	190	-40 (-70) до +180	
WT3-340/40 (WT3-340/70)	335	-40 (-70) до +180	
WT3-600/40 (WT3-600/70)	600	-40 (-70) до +180	
WT3-1000/40 (WT3-1000/70)	990	-40 (-70) до +180	
WT3-1500/40 (WT3-1500/70)	1540	-40 (-70) до +180	



- WT3

Испытательные камеры тепла-холода/влажности настольные серии WTL, DU

Температурные испытательные камеры малого объема серии DU и WTL предназначены для пользователей, имеющих ограниченное пространство для размещения камер. Все эти камеры предусматривают настольное размещение.

Выпускаются три модели температурных камер серии DU: объемом 16 л (температурный диапазон от -40°C до +130°C) и объемом 35 л (температурный диапазон от -70 / -40°C до +180°C) и четыре модели камер серии WTL.

Модель	Объем, л	Температурный диапазон, °C
DU 20/40	16	-40 до +130
DU 40/40 (DU 40/70)	35	-40 (-70) до +130 (+180)
WTL 34/40 (34/70)	34	-40 ... +180 (-70 ... +180)
WTL 64/40 (64/70)	64	-40 ... +180 (-70 ... +180)
WTL 100/40 (100/70)	100	-40 ... +180 (-70 ... +180)



- WTL



- DU

Испытательные камеры большого объема серии DU и SD

Температурные и климатические испытательные камеры большого объема серии DU и SD могут иметь нижний предел температуры -40°C , -60 (-70) $^{\circ}\text{C}$ и верхний предел температуры $+80^{\circ}\text{C}$, $+95^{\circ}\text{C}$ или $+150^{\circ}\text{C}$. Диапазон регулировки влажности в камерах типа SD составляет 15 ... 95% относительной влажности. По запросу верхняя граница может быть увеличена до 98%.

Размеры стандартных моделей: 2,0 x 2,0 x 2,0 м (объем 8 м³), 2,0 x 2,0 x 3,0 м (12 м³), 2,2 x 2,4 x 3,0 м (16 м³), 2,2 x 2,4 x 4,0 м (21 м³). По заказу могут быть произведены камеры любого размера, конфигурации и объема.

Модель	Полезный объем, л	Диапазон температуры, $^{\circ}\text{C}$	Диапазон влажности, %
модели DU и SD	8/12/16/21м ³	-40/-60/-70 до +80/+95/+150	15 – 95 (98)



- DU