


**Emc-Technik
& Consulting**

“ЭлекТрейд-М”



Техническое описание 4575

E-Shield CVC-454C

Электропроводящая мастика

Мастика CVC-454C - однокомпонентная водонепроницаемая электропроводящая мастика с содержанием серебра. Легко клеится к металлическим поверхностям. Используется для устранения электромагнитных помех, а также для крепежа приложений разного вида. Мастика в высшей степени устойчива к тепловым перепадам и вибрациям.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Цвет - желтовато-коричневый

Температура использования : -54 - +94°C

Удельный вес: 1,75 g/cm³ ± 10%

Твёрдость по Шору, А: 50 - 60

Сопротивление сдвигу: 2,8 N/m²

Объёмное сопротивление: 0,0005 Ω cm³

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед использованием хорошо перемешать. Нанести на поверхность. Закройте контейнер, чтобы избежать испарения растворителя. Мастика схватывается в течение 30 минут (25°C) и полностью застывает через 24 часа.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Мастика CVC-454C поставляется в канистрах весом 0,454 кг и 2,25 кг. Срок хранения неоткрытой канистры - 6 месяцев при комнатной температуре.

“ЭлекТрейд-М”

115404, Россия, г.Москва, 11-я Радиальная ул.2. оф.20.
Тел./Факс: (499) 218-23-60, (495)974-1480 (многоканальный)
E-mail: info@eltn.ru [Http://www.eltn.ru](http://www.eltn.ru)